

11 prodotti a confronto

BARAUSSE

Graph 10p-graph tratto 4-5-9

Porta a battente unico reversibile con anta utilizzabile anche con doppio battente, scorrevole esterno e interno, a vento. L'anta pantografata piana da 45 mm di spessore ha un'ossatura con telaio perimetrale e rinforzi in corrispondenza della serratura in listellare di abete (picea abies). Il riempimento dell'anta è a struttura alveolare, con copertura realizzata mediante piani in Mdf, bordo laterale in polietilene e finitura laccata all'acqua. Il telaio da 39 mm di spessore è formato da un doppio listellare di abete con interposta lamina di pioppo, rivestito in piallaccio di Aniegrè e laccato su base poliesteri. La guarnizione di battuta è in Pvc e il telaio è predisposto con forature per l'assemblaggio montanti-traverso e il montaggio kit ferramenta reversibile. Il coprigiunto interno da 74 mm e quello esterno da 90 mm con aletta telescopica sono realizzati in Mdf, rivestiti in piallaccio di Aniegrè e laccati su base poliesteri. La ferramenta con finitura ottone è comprensiva di Sistema T Programm Barausse, composto da due cerniere a perno registrabili su tre assi, dispositivo di sicurezza e cerniera a sgancio per stabilizzare l'anta, nonché serratura con chiave o cilindro o serratura bagno con nottolino. La ferramenta è disponibile anche in cromo lucido e satinato o in versione liscia o zigrinata Stripe. Risponde alle specifiche del marchio Superlegno per caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche e anche alle specifiche del marchio Vero Legno per le caratteristiche e la natura dei legni utilizzati.

